

CONTROL **IN**



DM 329/04
ATTREZZATURE
IN PRESSIONE
E VERIFICHE
PERIODICHE

Adempimenti normativi

Sapete dire in quale **categoria PED** rientra il vostro serbatoio in pressione e ogni quanto deve essere verificato?

Molte aziende vivono la denuncia di messa in servizio come l'adempimento che "chiude la pratica". In realtà è esattamente il contrario: **la denuncia apre il ciclo di vita dell'attrezzatura**, che da quel momento entra in un percorso di verifiche periodiche che la accompagnerà fino alla dismissione.

CONTROL 



Prevenzione e sicurezza

Un'attrezzatura a pressione non verificata nei tempi previsti può essere fermata dagli organi di vigilanza, generare **responsabilità civili e penali** in caso di incidente e, nella quotidianità, trasformarsi in un **fermo impianto** non pianificato nel momento meno opportuno.

La **periodicità delle verifiche** non è fissa, dipende dalla combinazione di due elementi:

- **Categoria PED**, determinata dal prodotto Pressione $\times$ Volume, secondo l'Allegato II della Direttiva 2014/68/UE
- **Fluido in esercizio**, se appartenente o meno al Gruppo 1 (fluidi pericolosi), come definito dal D.lgs. 93/2000

CONTROL 



Quadro normativo

Il quadro normativo si regge su due testi che vanno letti insieme:

- ❖ il **D.M. 329/2004**, i cui Allegati A e B fissano le periodicità per ogni combinazione di categoria e fluido
- ❖ il **D.M. 11 aprile 2011**, che ne disciplina le modalità operative, chi esegue le verifiche, con quali controlli e in che termini

CONTROL **IN**



Scadenze da rispettare

- ❖ **Verifica di funzionamento**: ogni 2, 3, 4 o 5 anni, in base alla categoria PED e al fluido (Gruppo 1 o Gruppo 2), di competenza dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi
- ❖ **Analisi spessimetrica**: ogni 10 anni, come parte della verifica di integrità eseguita da un tecnico esperto
- ❖ **Verifica di integrità**: ogni 10 anni dalla data di costruzione e di competenza dei soggetti abilitati iscritti negli elenchi
- ❖ **Valvole di sicurezza**: sostituzione o ricertificazione ogni 3 o 4 anni, allineata alla periodicità dell'attrezzatura su cui sono installate

CONTROL **IN**





SALVA

QUESTO POST
SE TI È UTILE



CONTATTACI

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

CONTROL **IN**